

- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร
- มีข้อต่อเลนส์แบบ C-Mount หรือ CS-Mount ซึ่งสามารถถอดเปลี่ยนเลนส์ได้
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detector) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก(Wide Dynamic Range หรือ Super DynamicRange) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพไปแสดงได้น้อย ๒ แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้มาตรฐาน H.๒๖๔ เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv๔ และ IPv๖ ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกัน
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP๖๖ หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing)ที่ได้มาตรฐาน IP๖๖ หรือดีกว่า
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -๑๐°C ถึง ๕๐°C เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP,HTTPS,"NTP หรือ SNTP",SNMP,RTSP,IEEE๘๐๒.๑X ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Cardหรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API)ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

๒.๒ชุดขาจับพร้อมน็อตยึด

จำนวน ๒๑ ชุด

- เป็นอุปกรณ์สำหรับยึดตัวกล้องกับจุดติดตั้ง
- ใช้อลูมิเนียมในการผลิต เพื่อป้องกันการเกิดสนิม

๒.๓ เสาเหล็ก ขนาด ๕ นิ้ว ความสูงรวม ๖ เมตร พร้อมฐานราก

จำนวน ๓ ต้น

- ตัวเสาทำด้วยเหล็กชุบกัลวาไนท์ หรือ วัสดุอื่นที่ดีกว่า
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ นิ้ว พร้อมฐานยึดเสาให้แข็งแรง ความสูงรวม ๖ เมตร

๓.เครื่องรับกระจายเสียงสำหรับแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

จำนวน ๔ ตัว

๓.๑ เครื่องรับวิทยุชนิดแบ่งกลุ่มและเพิ่มลดเสียงได้เป็นรายตัวจากเครื่องส่งวิทยุของ

อบต.พร้อมลำโพง ๑๒ นิ้ว ชุดละ ๒ ลำโพง

จำนวน ๑ ชุด

- เครื่องรับวิทยุชนิดแบ่งกลุ่มและเพิ่มลดเสียงได้เป็นรายตัวจากเครื่องส่ง
- ตัวเครื่องรับวิทยุทำด้วยกล่องอลูมิเนียมหรืออัลลอยภายในกล่องประกอบด้วย

๑.ชุดจ่ายไฟ สำหรับภาครับและภาคขยายเสียง