

คุณสมบัติ แอบสະห้อนแสงสำหรับยานพาหนะสีขาวหรือสีแดงหรือสีเหลือง

๑. โครงสร้างพิเศษ Prismatic Lens Technology หรือดีกว่าเคลือบทับด้วยเรซินสังเคราะห์ที่มีความแข็งแรงและทนทานมีขนาดหน้ากว้างระหว่าง ๕๐-๖๐ มิลลิเมตร
๒. มีคุณสมบัติในการสะท้อนแสงกลับไปทิศทางเดิมของแหล่งกำเนิดแสง (Retro-Reflective)
๓. สามารถตอบสนองต่อการมองเห็นได้ทุกมุมที่กว้างขึ้น เช่น การกลับรถออกจากทางแยก
๔. มีภาวะในตัว (Pressure sensitive adhesive)
๕. ติดตั้งง่ายบนพื้นผิวต่างๆ เช่น อุปกรณ์นิ่ม โลหะ
๖. ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยน้ำยาทำความสะอาดยานพาหนะทั่วไป
๗. ผ่านมาตรฐานการรับรองตามมาตรฐานสากลตามข้อกำหนดสหประชาชาติ ๑๐๔ (UN Regulation No.104)
๘. ผิวเรียบเป็นมันมีลักษณะเป็นรูปสีเหลืองข้าวหลามตัดทั่วทั้งแผ่น พร้อมรีดปิดพนักขوبด้วยความร้อน เพื่อป้องกันความชื้น ฝุ่นละออง และสิ่งสกปรกแทรกซึมลงสู่พื้นผิวด้านใน ต้องมีเอกสารรับรองจากบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทสาขาในประเทศไทย

การพ่นสีรถของหน่วยงาน

๑. การพ่นสีภายนอกพ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น และจึงพ่นด้วยสีจริงอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น (สีจริงตามแต่หน่วยงานจะเป็นผู้กำหนด)
๒. การพ่นสีภายนอกบรรจุภยพ่นสีกันสนิม หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ให้ห้องรถ โครงรถ และใต้บังโคลนหน้า-หลัง ให้พ่นด้วยนอดีซูด หรือ เทคโค๊ต
๓. ตราหน่วยงานและตัวอักษรต่างๆ ตามแต่หน่วยงานกำหนด

เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

๑. ยางอะไหล่พร้อมวงล้อ ขนาดตามมาตรฐานรถ	จำนวน	๑	ชุด
๒. แม่แรงพร้อมด้าม ขนาดตามมาตรฐานรถ	จำนวน	๑	ชุด
๓. ประแจถอดล้อ	จำนวน	๑	ชุด
๔. คู่มือการใช้รถ, คู่มือการตรวจเช็คบริการ	จำนวน	๑	ชุด
๕. ที่อัดสารบี	จำนวน	๑	ชุด
๖. สายพ่วงแบตเตอรี่	จำนวน	๑	ชุด
๗. อุปกรณ์ลากจูงรถตะขอเหล็ก	จำนวน	๑	ชุด

เงื่อนไขและการรับประกัน

๑. การรับประกันรับประกันการชำรุดบกพร่องเนื่องจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าวผู้ขายจะทำการแก้ไขให้ได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไขโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
๒. ผู้เสนอราคาต้องแนบพิมพ์เขียวของชุดตู้บรรจุภย (ขนาดตามจริงมาแสดงในวันยื่นซอง)